


# Montagevoorschrift Click Rail




## STAP 1 : Monteren bevestigingsclips

- Bepaal eerst de plaats waar de Click Rail gemonteerd moet worden.
- Laat bij oneffen plafonds  $\pm 5\text{mm}$  vrij tussen de clips en het plafond. Dit vergemakkelijkt het boren van de clips en voorkomt tevens scheve montage van de Click Rail als gevolg van de oneffenheden.
- Teken de boorgaten voor de bevestigingsclips af.
- Monteer door middel van schroeven en pluggen om de 40cm een bevestigingsclip.
- Monteer tevens een bevestigingsclip op de scheidingslijn van de profielen indien u meerdere lengtes aan elkaar wilt koppelen. De bevestigingsclips zijn tevens railverbinders.



## STAP 2 : Plaatsen profiel op clips

- Klik de rail (beginnende aan de bovenkant indien tussenruimte tussen clips en plafond dit toelaat) op de gemonteerde clips.



## STAP 3 : Plaatsen eindkappen en hoekverbinders

- Plaats (indien gewenst) voor een nette afwerking van de rail, de eindkappen aan de uiteinden in het profiel.
- Plaats (indien gewenst) ter verbinding van de rail in zowel binnen- als buitenhoeken, de hoekverbinders in het profiel.

## STAP 4 : Ophangsystemen

- Plaats als laatste de desgewenste ophangsystemen (welke van toepassing zijn op de Click Rail) in het profiel.

**TIP :** Bij montage van de Click Rail tegen een normale wand (beton/steen) worden standaard pluggen van 6mm gebruikt. Indien de Click Rail echter tegen een gipswand of holle wand gemonteerd wordt is het aan te raden hiervoor speciale pluggen te gebruiken. (Zie ook assortiment accessoires).